



РОЛЛЕТНЫЕ ВОРОТА ALUTECH

ПРАКТИЧНОЕ РЕШЕНИЕ
ДЛЯ КОМФОРТНОЙ ЖИЗНИ

Роллетные ворота «АЛЮТЕХ» — современные сворачивающиеся защитные системы, которые обеспечивают эффективную защиту помещений от плохих погодных условий и злоумышленников.

Благодаря компактной конструкции роллворота оптимальны для проемов, где сверху расположены инженерные коммуникации, а также гаражей, перед которыми мало пространства или в которые машины заезжают прямо с тротуара.

В отличие от распашных конструкций, роллетные ворота при открытии сворачиваются в рулон вверх проема, экономя пространство перед въездом и предотвращая риск повреждения автомобиля.



Классические роллетные ворота

PRESTIGE
серия



Экономичные решения

TREND
серия

РОЛЛЕТНЫЕ ВОРОТА



Функциональность



Высокое качество



Безопасность

ГК «АЛЮТЕХ» предлагает роллетные ворота высокого качества для установки на проемы в торговых центрах, производственных и складских помещениях, а также гаражах.

ПРЕИМУЩЕСТВА РОЛЛЕТНЫХ ВОРОТ

ЭКОНОМИЯ ПРОСТРАНСТВА

Роллворота экономят место как снаружи, так и внутри помещения. Они идеально подходят для объектов, где подъезд к гаражу занимает небольшую территорию, а также позволяют эффективно использовать свободное пространство под потолком.

УВЕРЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Роллворота гарантируют надежность и безопасность благодаря системе обнаружения препятствий и ручной разблокировке в случае отключения электроэнергии или поломки мотора.

ИЗЯЩНАЯ ЗАЩИТА

Роллворота выглядят стильно и элегантно. При этом, несмотря на визуальную легкость, системы обеспечивают надежную защиту помещения от злоумышленников, атмосферных осадков и ветра на долгие годы.





СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ

Двухслойное лакокрасочное покрытие ПУР-ПА* толщиной 25–30 мкм обеспечивает высокую стойкость профилей к истиранию, царапинам и растрескиванию.

КАЧЕСТВЕННОЕ ПЕНОЗАПОЛНЕНИЕ

Равномерное пенозаполнение без пустот и полостей обеспечивает высокие прочностные характеристики полотна.

РАЗЛИЧНЫЕ ВАРИАНТЫ МОНТАЖА

Роллворота могут устанавливаться снаружи и внутри помещения коробом внутрь или наружу. Монтаж ворот на консолях подходит для установки внутри помещения, где нет риска попадания осадков на комплектующие.

*Покрытие ПУР-ПА – полиуретановое покрытие с частицами полиамида, характеризующееся твердостью и стойкостью к истиранию

PRESTIGE

серия



Ветровая
устойчивость



Длительный
срок службы



Соответствие
стандартам

Роллетные ворота **Prestige** отлично подойдут для тех, кто ценит высокое качество и предъявляет повышенные требования к изделиям. Серия соответствует ГОСТ Р 52202-2012 и европейским стандартам в области безопасности и ветровой устойчивости EN 13241-1, EN 12424.

ПРЕИМУЩЕСТВА РОЛЛЕТНЫХ ВОРОТ PRESTIGE

Повышенная ветровая устойчивость за счет применения алюминиевых лент с оптимально рассчитанной толщиной для профилей (0,49 мм), а также с более толстыми стенками направляющих шин.

Дополнительный воздухообмен в помещении с использованием вентиляционных профилей (EA/77).

Частичный обзор и освещенность благодаря использованию смотровых профилей со специальной прозрачной вставкой из поликарбоната (EV/77W).

Наличие системы обнаружения препятствий.

Привлекательный внешний вид на долгие годы.

Широкая цветовая гамма.

Максимальный размер ворот:
ширина – 7 м*, площадь – 25 м².

* Ширина зависит от ветрового района, в котором планируется установка роллворот



ВЕТРОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Роллетные ворота «АЛЮТЕХ» устойчивы к ветровым нагрузкам и могут устанавливаться в любом ветровом районе по СП 20.13330.2011

МАКСИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ПОЛОТНА РОЛЛЕТНЫХ ВОРОТ

Ветровой район	Давление, Па	Скорость ветра, м/с	В комплектации с обычными боковыми замками		В комплектации с боковыми замками со специальными ветровыми захватами **	
			Мах ширина полотна роллворот, м	Мах площадь полотна роллворот, м ²	Мах ширина полотна роллворот, м	Мах площадь полотна роллворот, м ²
1а *	170	16,8	6,0	18,0	7,0	25,0
1 *	230	19,5	5,6	17,0	7,0	25,0
2	300	22,3	4,8	14,5	7,0	25,0
3	380	25,2	4,6	13,8	7,0	25,0
4	480	28,3	4,2	12,7	7,0	25,0
5	600	31,6	3,9	11,7	6,4	22,3
6	730	34,9	3,6	10,1	6,0	21,0
7	850	37,7	3,4	37,7	5,5	19,4

ВАЖНО: в роллетных воротах Prestige могут использоваться усиленные направляющие шины с ветровыми зацепами, которые обеспечивают повышенную ветровую устойчивость воротного полотна.

* для установки в помещении

** для повышения устойчивости к ветровым нагрузкам

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА

 01 Белый	 03 Серый	 08 Серебристый металлик	 21* Кремовый	 04 Бежевый	 07 Красный рубин
 26 Темно-синий	 25 Зеленый мох	 15* Зеленая ель	 13 Антрацит	 83 Графит	 02 Коричневый
 22* Темно-коричневый	 10 Черный	 39* Ирландский дуб	 19 Золотой дуб	 59* Орех	 49* Вишня

* Возможность поставки изделий в данном цвете и сроки уточняйте у вашего дилера.

TREND

серия



Экономичное решение



Защита от непогоды



Единый стиль

Роллетные ворота **Trend** — доступное решение, созданное с учетом потребностей рынка в экономичных системах. Предназначены для монтажа на небольших проемах с применением базовой комплектации. Представлены в 7 наиболее популярных цветах.


ПРЕИМУЩЕСТВА РОЛЛЕТНЫХ ВОРОТ TREND

Защита от непогоды.

Сохранение единства стиля и цвета в доме с оконно-дверными роллетами.

Максимальный размер ворот:
ширина – 5,3 м*, площадь – 15,9 м².

* Ширина зависит от ветрового района, в котором планируется установка роллворот



ВЕТРОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ








Роллетные ворота «АЛЮТЕХ» устойчивы к ветровым нагрузкам и могут устанавливаться в любом ветровом районе по СП 20.13330.2011

МАКСИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ПОЛОТНА РОЛЛЕТНЫХ ВОРОТ

Ветровой район	Давление, Па	Скорость ветра, м/с	В комплектации с обычными боковыми замками	
			Мах ширина полотна роллворота, м	Мах площадь полотна роллворота, м ²
1а*	170	16,8	5,3	15,9
1*	230	19,5	4,9	14,7
2	300	22,3	4,2	12,6
3	380	25,2	3,9	11,7
4	480	28,3	3,6	10,8
5	600	31,6	3,3	9,9
6	730	34,9	3,0	9,0
7	850	37,7	2,9	8,7

* для установки в помещении

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА

 01 Белый	 03 Серый	 08 Серебристый металл	 13* Антрацит
 04 Бежевый	 02 Коричневый	 19* Золотой дуб	

* Возможность поставки изделий в данном цвете и сроки уточняйте у вашего дилера.

БЕЗОПАСНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ

ПОДВИЖНЫЕ КАРЕТКИ

Увеличивают срок эксплуатации роллетных ворот за счет плавного и безопасного перемещения полотна по направляющим шинам и снижения изгибающих нагрузок на привод и элементы подвеса.

ИНЕРЦИОННЫЙ ТОРМОЗ

Защищает от обрыва и падения воротного полотна в случаях выхода из строя электропривода.

СИСТЕМА АВАРИЙНОГО ПОДЪЕМА

Автоматические роллетные ворота рекомендуется дополнительно комплектовать съемным ручным приводом для экстренного открытия ворот при отключении электроэнергии.

СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ «ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ КРАЙ»

При появлении препятствия в проеме роллетных ворот и его контакте с нижним краем движение полотна прекращается или меняется на противоположное (в зависимости от установленных параметров).

СИСТЕМА ПОДВЕСА ПОЛОТНА «УЛИТКА»

Обеспечивает равномерную компактную намотку полотна. Снижает истираемость воротного полотна в процессе эксплуатации.

НАПРАВЛЯЮЩИЕ ШИНЫ С ВЕТРОВЫМИ ЗАЦЕПАМИ

Совместное использование профилей AG/77 (серия Prestige) с усиленными боковыми замками и направляющих шин с ветровыми зацепами обеспечивает повышенную ветровую устойчивость воротного полотна.

ВАЖНО: о возможностях установки дополнительных опций уточняйте у вашего дилера.





КОМФОРТ И УДОБСТВО УПРАВЛЕНИЯ

АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Широкий ассортимент устройств для автоматического управления:

- Электроприводы с системой аварийного ручного подъема.
- Элементы управления — от простого замкового выключателя до более комфортного управления с помощью радиопульта.
- Система безопасности «Чувствительный край» — для предотвращения наезда на препятствие в проеме.

РУЧНАЯ РАЗБЛОКИРОВКА

По европейскому стандарту EN 13241-1 при отключении электроэнергии или при поломке электропривода должна оставаться возможность покинуть помещение. Для этого нужен запасной выход либо опция разблокировки ворот вручную. Во втором случае ворота оснащаются электроприводом с системой аварийного ручного подъема (NHK), а в комплекте идет съемный ручной привод.

S-NHK — УНИКАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ОТ «АЛЮТЕХ»

Система блокировки аварийного открывания (S-NHK) — обеспечивает защиту от несанкционированного использования аварийного ручного подъема.





РОЛЛЕТНЫЕ ВОРОТА PRESTIGE

ПРАКТИЧНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ КОМФОРТНОЙ ЖИЗНИ

ГК «АЛЮТЕХ» подходит к вопросу обеспечения комфорта комплексно и предлагает весь спектр решений для вашего удобства и безопасности:

Секционные гаражные ворота



Въездные ворота

Откатные и распашные ворота, калитки и секции ограждения.



Современная автоматика

Управление всеми защитными конструкциями и освещением территории при помощи одного пульта.



Группа компаний «АЛЮТЕХ» является одним из лидеров рынка роллетных систем и секционных ворот в Западной и Восточной Европе, ведущим производителем алюминиевых профильных систем на территории СНГ. Холдинг включает в себя 5 производственных предприятий, а также более 20 сбытовых компаний в СНГ и Европе.

Все предприятия «АЛЮТЕХ» оснащены высокотехнологичным оборудованием, таким как:

- комплекс по окраске и раскрою алюминиевой и стальной ленты;
- роллформинговые линии;
- автоматизированные комплексы литья под давлением;
- линии по производству воротного полотна и сэндвич-панелей для секционных ворот;
- автоматизированные склады хранения и сортировки продукции;
- литейный комплекс по выпуску алюминиевых слитков;
- линии по производству алюминиевых экструдированных профилей;
- горизонтальная и вертикальные линии порошковой окраски;
- крупнейший в СНГ комплекс по анодированию алюминиевых профилей.


Наличие собственных производственных комплексов позволяет специалистам Группы компаний «АЛЮТЕХ» контролировать качество продукции на всех этапах производственного процесса: от разработки проекта, закупки сырьевых материалов до выпуска готовой продукции и ее упаковки. Система менеджмента качества на всех предприятиях Группы сертифицирована на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001.

ГК «АЛЮТЕХ» регулярно дополняет продуктовый портфель компании новыми технологичными решениями с учетом потребностей рынка. Так, помимо защитных систем, в ассортименте холдинга представлено перегрузочное оборудование для организации эффективной работы складов и логистических центров (докшелтеры, доклевеллеры, перегрузочные посты и площадки), концептуальная автоматика для секционных и въездных ворот, а также электроприводы со встроенным радиоприемником для роллетных систем.

Продукция компании установлена на миллионах объектов и поставляется более чем в 65 стран СНГ, Европы, Азии, Африки, Северной Америки, а также Австралию.



08.2019
R7010259



BUY NOW
www.shop.alute.ch

ALUTECH
GROUP OF COMPANIES

